



ПолимерПромКраска

Группа компаний по производству резиновых и полимерных красок и мастик

111020, г.Москва, ул.Боровая, дом 7, строение 2

Web: www.polymerpromkraska.ru

E-mail: polymerpromkraska@yandex.ru

Тел.: 8-800-511-91-98,

8-909-930-34-98,

8-917-019-67-66,

8-967-238-77-76.

Краска резиновая для бассейнов

Монолит Бассейн

Краска резиновая Монолит Бассейн – специализированный лакокрасочный материал на водной основе для профессионального окрашивания бассейнов, фонтанов, прудов и прочих гидросооружений постоянно или большую часть времени находящихся под водой. Для изготовления данной краски используется высококачественный акриловый латекс повышенной гидроизолирующей способности, пластификаторы, ингибиторы и адгезивы. Используются специальный минеральный самоармирующийся наполнитель, который при полимеризации формируют трехмерную сверхпрочную структуру «переплетенные корни дерева», что наделяет резиновую краску Монолит Бассейн высокой износостойкостью, адгезией ко всем видам поверхностей (кроме политетрафторэтилена (фторопласта, тефлона) и отполированного стекла) и сильным гидрофобизирующим (водоотталкивающим) эффектом- эффектом «Лотоса».

Краска резиновая Монолит Бассейн относится к классу сверхпрочных морозостойких красок (до -70С) со 100% устойчивостью к ультрафиолетовому излучению.

Краска резиновая Монолит Бассейн имеет ЭКО-сертификат, как и вся линейка резиновых красок серий Прочность и Монолит. Акриловый латекс-самый экологичный материал из всех классов полимеров!

Описание и технические характеристики:

1. Краска резиновая Монолит Бассейн относится к классу акриловых водно-дисперсионных красок.
2. Не токсичная, без запаха.
3. Диапазон рабочей температуры краски от -70 до 200 С. Относится к классу красок с повышенной морозостойкостью (-70 С).
4. Водонепроницаемая, маслостойкая, бензо- и нефтестойкая.

5. Паропроницаемая. Паропроницаемость-0,8 г/м²/ч.
6. Повышенной гидроизоляционной способности, износостойкости и прочности.
7. Высочайшей в классе резиновых красок адгезией к большинству поверхностей.
8. Применяется как для внутренних, так и для наружных работ.
9. Содержит биоциды против грибков и плесени.
10. Противоскользящий эффект.
11. Поверхность Soft-Touch (Софт-Тач)- приятная по тактильным ощущениям мягкая резиновая поверхность.
12. Благодаря уникальному гидрофобизатору, входящему в состав резиновой краски, реализуется эффект самоочистки поверхности – эффект Лотоса. Влага с частичками грязи не ложится тонким слоем на поверхности (те не смачивается), а образует крупные капли, которые скатываются вниз, самоочищая поверхность.
13. Вязкость, 20С mPa*s (мПа*с) -25000
14. Начальная прочность на растяжение при 20°С -36 кгс/см²
15. Предел прочности на разрыв-148 кгс/см²
16. Адгезия к бетону, мПа -2,5
17. Адгезия к металлу, мПа -2,3
18. Адгезия к пластику, мПа-1,3
19. Адгезия (DIN ISO 2409)- G0
20. Время высыхания до степени 3 при t=(20±2) оС, ч, не менее-1
21. Время высыхания до «отлипа»- при(20±3) 0С, мин 120
22. Стойкость пленки к статическому воздействию воды, при температуре 20±2 С, ч, не менее, 72
23. Стойкость к ультрафиолетовому излучению- 100%.
24. Слабо горючая (Группа горючести Г1).
25. Срок службы не менее 10 лет.
26. Массовая доля нелетучих веществ: не менее 60%.
27. Время высыхания: от 1 до 4 часов. В зависимости от влажности и температуры воздуха. При температуре 20 С и относительной влажности воздуха не более 50% время высыхания однослойного покрытия: 1-1,5 часа. При пониженной температуре и повышенной влажности воздуха время высыхания однослойного покрытия возрастает до 3-4 часов.
28. Время 100% полимеризации: 72 часа.
29. Время 50% полимеризации: 24 часа.
30. РН краски при вскрытии упаковки: не менее 7,5.
31. Расход краски на один слой: от 250 до 350 г/кв.м. В зависимости от типа поверхности.
32. Рекомендуемое количество слоев: грунтование грунтовкой Универсальная – один слой 100-200 г/кв.м (в зависимости от

типа поверхности), затем два-три слоя резиновой краски. После грунтования дать подсохнуть 4-6 часов, после нанесения каждого слоя краски дать времени на полимеризацию 24 часа. Итоговый расход краски от 500 до 1000 грамм на кв. метр.

33. Стойкость пленки к статическому воздействию воды (20 +/- 2 С): не менее 72 часов.
34. Морозостойкость краски, циклы: не менее 10.
35. Условная светостойкость (изменение коэффициента диффузионного отражения): не более 5%.
36. Степень перетира: не более 60 мкм.

Состав:

1. Акриловый сополимер с функциональными добавками, самоармирующимся минеральным наполнителем, пластификаторами и адгезивами.
2. Износостойкие наполнители: мраморная крошка, графен, нанокремний.
3. Биозащитные добавки (Противогрибковые и Противоплесенные).
4. Добавки, увеличивающие пожаростойкость (антипирены).
5. Гидрофобизатор.
6. На водной основе.

Сфера применения:

1. Бассейны, пруды, фонтаны и другие гидротехнические сооружения. После нанесения грунтовки Универсальной наносим три-четыре слоя резиновой краски, т.е. итоговый расход 750-1000 г на кв метр.
2. **Внимание! Из-за экологичности резиновой краски Монолит Бассейн рекомендуется ее применение для прудов и других гидросооружений с живыми обитателями: рыбы, улитки, водные растения и тп.**
3. Гидроизоляция резервуаров и емкостей. Как снаружи, так и внутри. Разрешается использовать для резервуаров с питьевой водой. После нанесения грунтовки наносим три-четыре слоя резиновой краски, т.е. итоговый расход 750-1000 г на кв метр.
4. **Внимание! Если гидротехническое сооружение находится под поверхностью земли, то оно обязательно должно быть загидроизолировано и снаружи для исключения подпора воды на внутренний слой гидроизоляции, что может привести к отслоению покрытия, вздутию пузырей, осыпанию штукатурки,**

к трещинам и тп. Претензии на окрашенные гидротехнические изделия без наружной гидроизоляции не принимаются!

5. Ванные комнаты и душевые. Как пол, так и стены. После нанесения грунтовки наносим два слоя резиновой краски, т.е. итоговый расход 500 г на кв метр.
6. Пропитывание брезента и тканей для придания водонепроницаемых свойств изделиям из них (тенты, зонты и тп.). После нанесения грунтовки наносим два слоя резиновой краски, т.е. итоговый расход 500 г на кв метр.
7. Защитное покрытие для дерева (высокопластичность краски не позволяет покрытию растрескиваться как при обработке пентафталевыми и глифталевыми красками, из-за паропроницаемости краски дерево дышит и не гниет). После нанесения грунтовки наносим два слоя резиновой краски, т.е. итоговый расход 500 г на кв метр.

Важно! Несомненным достоинством резиновой краски Монолит Бассейн перед каучуковыми, полиуретановыми, эпоксидными, битумно-полимерными и прочими лакокрасочными материалами с гидроизолирующими свойствами, является возможность сразу клеить керамогранит и керамическую плитку на поверхность с нанесенной резиновой краской Монолит Бассейн (после полной просушки поверхности)!

Выписка из свидетельства о государственной регистрации продукции № RU.01.PA.02.008.E.000797.06.21 от 23.08.2021г.

Область применения: В гражданском и промышленном строительстве для внутренней и внешней отделки зданий и сооружений, в т.ч. административных, ЛПУ, детских дошкольных и образовательных учреждений, гостиниц, торговых центрах. На предприятиях пищевой и сельскохозяйственной промышленности, общественного питания, продовольственной торговли, объектах здравоохранения, минобороны, культурно-досуговых учреждениях, для спортивных учреждений, спортзалы и спортплощадки, для бассейнов и других помещений с влажным режимом работы.

Подготовка поверхности:

1. Перед использованием резиновую краску Монолит Бассейн необходимо тщательно перемешать дрелью с насадкой-миксером.
2. Очистить окрашиваемую поверхность от пыли, грязи, ржавчины, отслоений старого покрытия. Если на поверхности имеются масложировые пленки, то поверхность необходимо обезжирить ацетоном или ксилолом.

3. Для улучшения адгезии краски к окрашиваемой поверхности необходимо нанести грунтовку Универсальная ПолимерПромКраска. Данная грунтовка обладает упрочняющим и обеспыливающим эффектами. Расход грунтовки от 100 до 200 грамм на кв. метр в зависимости от впитывающей способности покрытия.

Проведение покрасочных работ:

1. Нормальные погодные условия: отсутствие дождя, тумана, сильного ветра.
2. Температура окружающего воздуха: от +5 до +40 С.
3. Влажность воздуха: не более 80%.

Способы нанесения:

1. Основные способы нанесения резиновой краски Монолит Бассейн: кисть, валик, краскопульт воздушный и безвоздушное нанесение.
2. Рекомендуемое количество слоев после покрытия окрашиваемой поверхности грунтовкой: кисть и валик- 1-2 слоя; краскопультом и безвоздушным аппаратом- 2-3 слоя.
3. Для профессионального нанесения резиновой краски рекомендуем нанесение безвоздушными аппаратами высокого давления с размером сопла 19.

Меры предосторожности

общие для работы с лакокрасочными материалами:

1. Работать в хорошо проветриваемых помещениях.
2. Использовать спецодежду, средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов.
3. Не допускать попадания краски в глаза и на кожу.
4. При попадании краски в глаза необходимо срочно их промыть большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу.
5. Краска пожаробезопасна.

Для бассейнов, фонтанов и прудов наиболее популярны следующие цвета: весеннее небо, босфор, морская волна, литой бетон.

Условия хранения и транспортировки:

Резиновую краску необходимо хранить в закрытой таре в сухих помещениях при температуре от +5 до +30 С.

Внимание! В зимний период при температуре окружающего воздуха ниже 0С изготавливается и отгружается зимний вариант продукции с возможностью транспортировки до -15С. Температура хранения

продукции и нанесения: от +5 до +35С. Перед нанесением продукцию необходимо выдержать при комнатной температуре около суток!

Гарантийный срок годности: 12 месяцев.

Срок службы не менее 10 лет.

Базовые цвета колеровки:

Номер цвета	Цвет *	Название цвета	RAL	Номер цвета	Цвет *	Название цвета	RAL
1		Лист ландыша (Патиново-зеленый)	6000	14		Сахара (Зелено-бежевый)	1000
2		Красный кирпич (Красно-оранжевый)	2001	15		Оранж (Пастельно-оранжевый)	2003
3		Римские крыши (Кораллово-красный)	3016	16		Антрацит	9004
4		Солнечный день (Цинково-желтый)	1018	17		Морская волна (Бирюзово-синий)	5018
5		Королевский пурпур (Красно-фиолетовый)	4002	18		Литой бетон (Светло-серый)	7040
6		Первомай (Огненно-красный)	3000	19		Благородный серый (Серо-голубой)	7031
7		Темный шоколад (Махагон коричневый)	8016	20		Сельский дом (Песочно-желтый)	1002
8		Молочный шоколад (Бежево-коричневый)	8024	21		Фисташка	6019
9		Босфор (Небесно-синий)	5015	22		Классика (Серо-бежевый)	1019
10		Весеннее небо (Голубой)	5012	37		Темно серый (Антрацитово-серый)	7016
11		Северный шторм (Фиолетово-синий)	5000	23	Белый (База А)**	Белый (База А)	9003
12		Светлая кожа (Светлая слоновая кость)	1015	24	Супербелый***	Супербелый	9003
13		Нежный персик (Бежево-красный)	3012				
<p>* Внимание! Цвета которые Вы видите на мониторе, просматривая данный файл, в связи с не точной цветопередачей мониторов, дают общее представление о видах колеровки краски. Конечный цвет краски несколько отличается от uvedenного здесь или в каталоге.</p>				<p>* Внимание! Цвета которые Вы видите на мониторе, просматривая данный файл, в связи с не точной цветопередачей мониторов, дают общее представление о видах колеровки краски. Конечный цвет краски несколько отличается от uvedenного здесь или в каталоге.</p>			
<p>** Цвет "Белый (База А)" предназначается в основном для колеровки краски в пастельные тона самостоятельно колеровочными пастами. Возможно использование как самостоятельный белый цвет, но белизна и укрывистость краски меньше, чем у цвета "Супербелый". Для окрашивания в чисто белый цвет рекомендуем заказывать цвет "Супербелый".</p>				<p>** Цвет "Белый (База А)" предназначается в основном для колеровки краски в пастельные тона самостоятельно колеровочными пастами. Возможно использование как самостоятельный белый цвет, но белизна и укрывистость краски меньше, чем у цвета "Супербелый". Для окрашивания в чисто белый цвет рекомендуем заказывать цвет "Супербелый".</p>			
<p>*** Цвет "Супербелый" предназначен для окрашивания в ярко-белый цвет. В качестве колера используется оксид титана. Колеровка данного цвета самостоятельно не допускается!</p>				<p>*** Цвет "Супербелый" предназначен для окрашивания в ярко-белый цвет. В качестве колера используется оксид титана. Колеровка данного цвета самостоятельно не допускается!</p>			